



# KWL EC 1400 D Pro WW

Číslo produktu: 4174-003

15.1.2016

	jednotka	Štandard (Sériové vyhotovenie)
Výrobca / Dodávateľ		Helios
Model		KWL EC 1400 D Pro WW
Určené použitie		pre nebytové priestory
Smer prúdenia		obojsmerné
Typ pohonu ventilátora		s premenlivou rýchlosťou
Typ systému spätného získavania tepla		hliníkový krížový protiprúdový
Tepelná účinnosť spätného získavania tepla	%	82,5
Menovitý prietok	m <sup>3</sup> /h	0,3039
Efektívny elektrický príkon	kW	0,837
SFP <sub>int</sub>	W/(m <sup>3</sup> /h)	1310
Čelná rýchlosť	m/s	1,9
Menovitý vonkajší tlak ( $\Delta p_{s,ext}$ )	Pa	349
Pokles vnútorného tlaku komponentov vetrania ( $\Delta p_{s,int}$ )	Pa	398
Statická účinnosť použitých ventilátorov		57,0
Maximálna miera vonkajšieho netesnenia	%	1,3
Maximálna miera vnútorného netesnenia	%	0,7
Energetická klasifikácia filtrov		F7 / M5
Opis umiestnenia funkcie vizuálnej výstrahy filtra		sledovanie tlaku, oznámenie na displeji
Hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub>	dB(A)	68
Internetová adresa s pokynmi na montáž a demontáž		<a href="http://www.centrum-rekuperacie.sk/public/docs/navody_jednotky_easycontrols/kwl_ec_700_1400_2000_navod_82600_002_0814.pdf">http://www.centrum-rekuperacie.sk/public/docs/navody_jednotky_easycontrols/kwl_ec_700_1400_2000_navod_82600_002_0814.pdf</a>