

KWL EC 200 W R

Číslo produktu: 4220-003

20.1.2016

	jednotka	Štandard (Sériové vyhotovenie)	Štandard s 1 Helios snímačom v miestnosti navyše
Výrobca / Dodávateľ		Helios	Helios
Model		KWL EC 200 W R	KWL EC 200 W R
Špecifická spotreba energie (SEC) - klimatické pásmo "priemer"	kWh/(m ² a)	-37,42	-41,307
Trieda špecifickej spotreby - klimatické pásmo "priemer"		A	A
Špecifická spotreba energie (SEC) - klimatické pásmo "teplé"	kWh/(m ² a)	-13,265	-16,625
Trieda špecifickej spotreby - klimatické pásmo "teplé"		E	E
Špecifická spotreba energie (SEC) - klimatické pásmo "studené"	kWh/(m ² a)	-74,991	-79,798
Trieda špecifickej spotreby - klimatické pásmo "studené"		A+	A+
Určené použitie		pre bytové priestory	pre bytové priestory
Smer prúdenia		obojsmerné	obojsmerné
Typ pohonu ventilátora		s premenlivou rýchlosťou	s premenlivou rýchlosťou
Typ systému spätného získavania tepla		rekuperačný	rekuperačný
Tepelná účinnosť spätného získavania tepla	%	84,9	84,9
Maximálny prietok	m ³ /h	175	175
Elektrický príkon pohonu ventilátora pri maximálnom prietoku	W	75,0	75,0
Hladina akustického výkonu (L _{WA})	dB(A)	48,1	48,1
Referenčný prietok		0,034	0,034
Referenčný rozdiel tlaku	Pa	50	50
Špecifický príkon	W/(m ³ /h)	0,311	0,311
Súčiniteľ ovládania		0,85	0,65
Typológia ovládania		centrálne dopytové ovládanie	lokálne dopytové ovládanie
Maximálna miera vonkajšieho netesnenia	%	2,1	2,1
Maximálna miera vnútorného netesnenia	%	1,5	1,5
Opis umiestnenia funkcie vizuálnej výstrahy filtra		blikajúci kód alebo oznámenie na displeji	blikajúci kód alebo oznámenie na displeji
Internetová adresa s pokynmi na montáž a demontáž		http://www.centrum-rekuperacie.sk/public/docs/navody_jednotky_easycontrols/kwl_ec_200w_300w_navod_82201_0414.pdf	
Ročná spotreba energie (AEC)	kWh/(m ² a)	2,999	1,828
Ročná úspora tepla (AHS) - klimatické pásmo "priemer"	kWh/(m ² a)	44,916	45,878
Ročná úspora tepla (AHS) - klimatické pásmo "teplé"	kWh/(m ² a)	20,31	20,745
Ročná úspora tepla (AHS) - klimatické pásmo "studené"	kWh/(m ² a)	87,868	89,749